

	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Nº: BT-DV-058</b>
	<b>STAIN PREMIUM PLUS BASE ÁGUA</b>	<b>Revisão: 00</b> <b>Data: 03/06/2025</b>

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Com o **STAIN PREMIUM PLUS BASE ÁGUA LUKSCOLOR** você protege e embeleza portas, janelas, lambris, esquadrias, casas de madeira, móveis para piscina, jardins, decks e madeiras decorativas em geral, em ambientes externos e internos. Este produto é um impregnante, pronto para uso, que atribui à madeira um acabamento transparente e acetinado. Penetra nas fibras da madeira, sem formar filme, realçando seus veios e desenhos naturais, conferindo proteção e evitando falhas como formação de bolhas, trincas e descascamento. Produto com ação fungicida (antimofo), repelente à água e de grande resistência às ações do tempo. Disponível nas prontas Natural, Mogno e Imbuia. No sistema tintométrico Luksystem, além das cores mogno e imbuia, também estão disponíveis as cores nogueira, cedro, canela, ipê e castanheira.

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.4.2.2**

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FDS do Produto.

## INDICAÇÃO

Madeiras em áreas externas e Internas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO** - Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**REPINTURA SOBRE STAIN** – Lixe, remova o pó, lave com água e detergente neutro e aguarde a secagem;

**MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS** - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**MOFO** - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE** - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Trate a causa adequadamente e aguarde a secagem da madeira;

**PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA**: Raspe com espátula e lixe até total remoção;

**MADEIRA JÁ ENVERNIZADA** - Remova completamente o acabamento com o auxílio de um removedor, elimine os resíduos, lixe, remova o pó, lave com água e detergente neutro e aguarde secagem.

**MADEIRA NOVA** - Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

Leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Nº: BT-DV-058</b>
	<b>STAIN PREMIUM PLUS BASE ÁGUA</b>	<b>Revisão: 00</b> <b>Data: 03/06/2025</b>

**Pincel** de cerdas macias (com pinceladas longas e contínuas). Produto pronto para uso não requer diluição.

## DEMÃOS E SECAGEM

Interno – 2 demãos

Externo – 3 demãos

Deck – 4 demãos

**Toque – 30 minutos**

**Entre demãos 2 horas.**

**Final** 24 horas depois da última demão.

**Total/Cura – 7 dias**

Em condições climáticas favoráveis, esse tempo poderá ser reduzido.

## RENDIMENTO

Embalagem de 3,2 L – Até 72 m<sup>2</sup> / demão.

Embalagem de 800 ml – Até 18m<sup>2</sup> / demão.

Embalagem de 16 L – 360 m<sup>2</sup> / demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície e espessura da camada de Stain depositada.

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores.

Massa específica: 1,02 – 1,06kg/L (função da cor).

Viscosidade: 25 – 35s

Brilho: 15 – 25UB

Sólidos: 22 – 26%

**Para maiores informações consultar a FDS do Produto.**

## EMBALAGEM

16L, 3,2L e 800 ml.

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

## DICAS

	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Nº: BT-DV-058</b>
	<b>STAIN PREMIUM PLUS BASE ÁGUA</b>	<b>Revisão: 00</b> <b>Data: 03/06/2025</b>

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços;

Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. A cura total da película ocorre após 7 dias da aplicação;

Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça);

Em decks e painéis, o produto deve ser aplicado nos seis lados da madeira para maior proteção e durabilidade do acabamento.

A versão tingida (cores), proporciona maior proteção e durabilidade no acabamento;

O Stain Premium Plus não deve ser aplicado sobre acabamentos formadores de filme. Neste caso, o acabamento deve ser previamente removido.

O **STAIN PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** deve ser aplicado somente a pincel ou trincha de cerdas macias, com pinceladas longas e contínuas. Em caso de excesso, retirar com um pano limpo para não formar camadas.

As cores mogno, imbuia, nogueira, cedro, canela, ipê e castanheira estão disponíveis também no sistema tintométrico LUKSYSTEM;

**Em algumas espécies de madeiras resinosas (p.e. jatobá e ipê) pode ocorrer a migração da resina da madeira, ocasionando retardamento da secagem e o aparecimento de manchas quando em contato com água. Porém, ao longo do tempo e com as repinturas de manutenção, esse efeito será minimizado; Recomendamos a lavagem prévia da peça com thinner 206.**

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

**Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;**

**Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;**

**Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;**

**Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;**

**Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;**

**Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;**

**Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;**

**Emergências médicas (24 horas): ligue para "CIATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas" através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0-148110 Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.**

**O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.**

**Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FDS do Produto disponível no site: [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).**

**Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região**